ПЛОСКАЯ СТРУЯ

Серия NU. *Аксиальная конструкция*

Вид	Описание и преимущества	Применение
	• Плоский факел распыления • Размер капли 500-5000 мкм • Цельный дизайн корпуса • Рабочее давление до 35 бар • Угол распыления от 15° до 110° • Материал изготовления: полипропилен (по запросу), нержавеющая сталь AISI 303, AISI 316.	• Очистка распылением • Процессы мойки • Смазка • Охлаждение • Фосфатирование • Очистка фильтров • Дождевые завесы • Пеноподавление

Чертёж	Форма факела	Размеры (мм)			Материал	Вес (гр)
		Резьба	L	Нех		
		1/8 BSPT	22	12	303SS, 316SS, PP	14
		1/4 BSPT	25	14		20
		3/8 BSPT	32	17		40
		1/2 BSPT	38	22		60
		3/4 BSPP	51	27		140
		1 BSPP	64	34		26

Параметры:

Угол распыла	Код модели	Резьба (дюйм)	Эквив. Ø (мм)	Расход жидкости, (л/мин)								Угол распыла		
				0.3 бар	1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	7 бар	10 бар	35 бар	1.5 бар	3 бар	6 бар
110°	11004	1/8 или 1/4	1,3	0,5	0,91	1,3	1,6	2	2,4	2,9	5,4	100°	110°	119°
	11005	1/8 или 1/4	1,4	0,62	1,1	1,6	2	2,5	3	3,6	6,7	100°	110°	118°
	11006	1/8 или 1/4	1,6	0,75	1,4	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	8,1	101°	110°	117°
	11008	1/8 или 1/4	1,8	1	1,8	2,6	3,2	4,1	4,8	5,8	10,8	102°	110°	117°
	11010	1/8 или 1/4	2	1,2	2,3	3,2	3,9	5,1	6	7,2	13,5	103°	110°	117°
	11015	1/8, 1/4, 3/8	2,4	1,9	3,4	4,8	5,9	7,6	9	10,8	20	104°	110°	117°
	11020	1/8, 1/4, 3/8	2,8	2,5	4,6	6,5	7,9	10,2	12,1	14,4	27	105°	110°	117°
95°	9504	1/8 или 1/4	1,3	0,5	0,91	1,3	1,6	2	2,4	2,9	5,4	84°	95°	103°
	9505	1/8 или 1/4	1,4	0,62	1,1	1,6	2	2,5	3	3,6	6,7	84°	95°	102°
	9506	1/8 или 1/4	1,6	0,75	1,4	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	8,1	86°	95°	101°
	9508	1/8 или 1/4	1,8	1	1,8	2,6	3,2	4,1	4,8	5,8	10,8	87°	95°	100°
	9510	1/8 или 1/4	2	1,2	2,3	3,2	3,9	5,1	6	7,2	13,5	89°	95°	100°
	9515	1/8, 1/4, 3/8	2,4	1,9	3,4	4,8	5,9	7,6	9	10,8	20	90°	95°	100°
	9520	1/8, 1/4, 3/8	2,8	2,5	4,6	6,5	7,9	10,2	12,1	14,4	27	90°	95°	100°
	9530	1/8, 1/4, 3/8	3,6	3,7	6,8	9,7	11,8	15,3	18,1	22	40	91°	95°	100°
	9540	1/4, 3/8, 1/2	4	5	9,1	12,9	15,8	20	24	29	54	92°	95°	100°

Угол распыла	Код модели	Резьба (дюйм)	Эквив. Ø (мм)	Расход жидкости, (л/мин)								Угол распыла		
				0.3 бар	1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	7 бар	10 бар	35 бар	1.5 бар	3 бар	6 бар
95°	9550	1/4, 3/8, 1/2	4,4	6,2	11,4	16,1	19,7	25	30	36	68	93°	95°	99°
	9560	1/4, 3/8, 1/2	4,8	7,5	13,7	19,3	24	31	36	43	81	93°	95°	99°
	9570	3/8, 1/2, 3/4	5,2	8,7	16	23	28	36	42	50	94	93°	95°	99°
	95100	3/8, 1/2, 3/4	6,4	12,5	23	32	39	51	60	72	135	93°	95°	99°
	95150	3/8, 1/2, 3/4	7,5	18,7	34	48	59	76	90	108	205	93°	95°	99°
80°	8004	1/8 или 1/4	1,3	0,5	0,91	1,3	1,6	2	2,4	2,9	5,4	71°	80°	86°
	8005	1/8 или 1/4	1,4	0,62	1,1	1,6	2	2,5	3	3,6	6,7	71°	80°	86°
	8006	1/8, 1/4, 3/8	1,6	0,75	1,4	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	8,1	72°	80°	85°
	8008	1/8, 1/4, 3/8	1,8	1	1,8	2,6	3,2	4,1	4,8	5,8	10,8	72°	80°	84°
	8010	1/8, 1/4, 3/8	2	1,2	2,3	3,2	3,9	5,1	6	7,2	13,5	73°	80°	84°
	8015	1/8, 1/4, 3/8	2,4	1,9	3,4	4,8	5,9	7,6	9	10,8	20	74°	80°	83°
	8020	1/8, 1/4, 3/8	2,8	2,5	4,6	6,5	7,9	10,2	12,1	14,4	27	74°	80°	83°
	8030	1/8, 1/4, 3/8	3,6	3,7	6,8	9,7	11,8	15,3	18,1	22	40	74°	80°	83°
	8040	1/8, 1/4, 3/8	4	5	9,1	12,9	15,8	20	24	29	54	74°	80°	83°
	8050	1/4, 3/8,1/2	4,4	6,2	11,4	16,1	19,7	25	30	36	68	74°	80°	83°
	8060	1/4, 3/8, 1/2	4,8	7,5	13,7	19,3	24	31	36	43	81	75°	80°	83°
	8070	3/8, 1/2, 3/4	5,2	8,7	16	23	28	36	42	50	94	75°	80°	83°
	80100	3/8, 1/2, 3/4	6,4	12,5	23	32	39	51	60	72	135	75°	80°	83°
	80150	1/2, 3/4, 1	7,5	18,7	34	48	59	76	90	108	205	73°	80°	84°
	80200	1/2, 3/4, 1	8,7	25	36	64	79	102	121	144	270	74°	80°	82°
65°	6504	1/8 или 1/4	1,3	0,5	0,91	1,3	1,6	2	2,4	2,9	5,4	53°	65°	72°
	6505	1/8 или 1/4	1,4	0,62	1,1	1,6	2	2,5	3	3,6	6,7	53°	65°	72°
	6506	1/8, 1/4, 3/8	1,6	0,75	1,4	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	8,1	54°	65°	72°
	6508	1/8, 1/4, 3/8	1,8	1	1,8	2,6	3,2	4,1	4,8	5,8	10,8	55°	65°	71°
	6510	1/8, 1/4, 3/8	2	1,2	2,3	3,2	3,9	5,1	6	7,2	13,5	56°	65°	71°
	6512	1/8, 1/4, 3/8	2,1	1,5	2,8	3,9	4,8	6,1	7,3	8,7	15,1	56°	65°	71°
	6515	1/8, 1/4, 3/8	2,4	1,9	3,4	4,8	5,9	7,6	9	10,8	20	56°	65°	70°
	6520	1/8, 1/4, 3/8	2,8	2,5	4,6	6,5	7,9	10,2	12,1	14,4	27	57°	65°	70°
	6525	1/4, 3/8, 1/2	3,1	3,1	5,7	8,1	9,9	12,8	15,2	18,2	31,6	57°	65°	70°
	6530	1/4, 3/8, 1/2	3,6	3,7	6,8	9,7	11,8	15,3	18,1	22	40	58°	65°	69°
	6540	1/4, 3/8, 1/2	4	5	9,1	12,9	15,8	20	24	29	54	59°	65°	68°
	6550	3/8, 1/2, 3/4	4,4	6,2	11,4	16,1	19,7	25	30	36	68	60°	65°	68°
	6560	3/8, 1/2, 3/4	4,8	7,5	13,7	19,3	24	31	36	43	81	60°	65°	68°
	6570	3/8, 1/2, 3/4	5,2	8,7	16	23	28	36	42	50	94	60°	65°	68°
	65100	1/2, 3/4, 1	6,4	12,5	23	32	39	51	60	72	135	58°	65°	68°
	65150	1/2, 3/4, 1	7,5	18,7	34	48	59	76	90	108	205	59°	65°	68°
	65200	1/2, 3/4, 1	8,7	25	36	64	79	102	121	144	270	60°	65°	67°
	65250	3/4 или 1	9,5	31,4	57	81	99	128	151	182	316	60°	65°	67°
	65300	3/4 или 1	10,4	37,3	68	96	118	152	180	216	375	60°	65°	67°
	65400	3/4 или 1	12,0	50	91	129	158	204	241	288	539	60°	65°	67°

Угол распыл	Код модели	Резьба (дюйм)	Эквив. Ø (мм)	Расход жидкости, (л/мин)								Угол распыла		
				0.3 бар	1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	7 бар	10 бар	35 бар	1.5 бар	3 бар	6 бар
50°	5004	1/8 или 1/4	1,3	0,5	0,91	1,3	1,6	2	2,4	2,9	5,4	42°	50°	56°
	5005	1/8 или 1/4	1,4	0,62	1,1	1,6	2	2,5	3	3,6	6,7	44°	50°	56°
	5006	1/8, 1/4, 3/8	1,6	0,75	1,4	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	8,1	45°	50°	56°
	5008	1/8, 1/4, 3/8	1,8	1	1,8	2,6	3,2	4,1	4,8	5,8	10,8	45°	50°	55°
	5010	1/8, 1/4, 3/8	2	1,2	2,3	3,2	3,9	5,1	6	7,2	13,5	45°	50°	55°
	5015	1/8, 1/4, 3/8	2,4	1,9	3,4	4,8	5,9	7,6	9	10,8	20	45°	50°	55°
	5020	1/8, 1/4, 3/8	2,8	2,5	4,6	6,5	7,9	10,2	12,1	14,4	27	45°	50°	55°
	5030	1/4, 3/8, 1/2	3,6	3,7	6,8	9,7	11,8	15,3	18,1	22	40	45°	50°	55°
	5040	1/4, 3/8, 1/2	4	5	9,1	12,9	15,8	20	24	29	54	46°	50°	54°
	5050	1/4, 3/8, 1/2	4,4	6,2	11,4	16,1	19,7	25	30	36	68	46°	50°	54°
	5060	1/4, 3/8, 1/2	4,8	7,5	13,7	19,3	24	31	36	43	81	46°	50°	54°
	5070	3/8, 1/2, 3/4	5,2	8,7	16	23	28	36	42	50	94	46°	50°	54°
	5080	3/8, 1/2, 3/4	5,5	10	18,3	26	32	41	48	58	101	46°	50°	54°
	5085	3/8, 1/2, 3/4	5,7	11	19	27	34	43	51	61	107	46°	50°	54°
	5090	3/8, 1/2, 3/4	5,8	11	21	29	36	46	54	65	113	46°	50°	54°
	50100	3/8, 1/2, 3/4	6,4	12,5	23	32	39	51	60	72	135	46°	50°	54°
	50110	3/8, 1/2, 3/4	6,5	14	25	36	44	56	66	80	138	46°	50°	54°
	50120	3/8, 1/2, 3/4	6,7	15	27	39	47	61	72	86	162	44°	50°	53°
	50135	1/2, 3/4, 1	7,2	17	31	44	54	70	82	98	171	44°	50°	53°
	50150	1/2, 3/4, 1	7,5	18,7	34	48	59	76	90	108	205	45°	50°	52°
	50200	3/4 или 1	8,7	25	36	64	79	102	121	144	270	46°	50°	52°
	50250	3/4 или 1	9,7	31	57	81	99	128	152	182	316	46°	50°	52°
	50400	3/4 или 1	12,0	50	91	129	158	204	241	288	539	46°	50°	52°
40°	4004	1/8 или 1/4	1,3	0,5	0,91	1,3	1,6	2	2,4	2,9	5,4	30°	40°	50°
	4005	1/8 или 1/4	1,4	0,62	1,1	1,6	2	2,5	3	3,6	6,7	31°	40°	49°
	4006	1/8, 1/4, 3/8	1,6	0,75	1,4	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	8,1	31°	40°	49°
	4008	1/8, 1/4, 3/8	1,8	1	1,8	2,6	3,2	4,1	4,8	5,8	10,8	31°	40°	47°
	4010	1/8, 1/4, 3/8	2	1,2	2,3	3,2	3,9	5,1	6	7,2	13,5	32°	40°	45°
	4015	1/8, 1/4, 3/8	2,4	1,9	3,4	4,8	5,9	7,6	9	10,8	20	32°	40°	45°
	4020	1/8, 1/4, 3/8	2,8	2,5	4,6	6,5	7,9	10,2	12,1	14,4	27	32°	40°	45°
	4030	1/8, 1/4, 3/8	3,6	3,7	6,8	9,7	11,8	15,3	18,1	22	40	33°	40°	45°
	4040	1/8,1/4, 3/8	4	5	9,1	12,9	15,8	20	24	29	54	34°	40°	45°
	4050	1/4, 3/8, 1/2	4,4	6,2	11,4	16,1	19,7	25	30	36	68	35°	40°	45°
	4060	1/4, 3/8, 1/2	4,8	7,5	13,7	19,3	24	31	36	43	81	35°	40°	45°
	4070	3/8, 1/2, 3/4	5,2	8,7	16	23	28	36	42	50	94	35°	40°	45°
	4080	3/8, 1/2, 3/4	5,5	10	18,3	26	32	41	48	58	101	35°	40°	45°
	40100	1/2, 3/4, 1	6,4	12,5	23	32	39	51	60	72	135	34°	40°	43°
	40150	1/2, 3/4, 1	7,5	18,7	34	48	59	76	90	108	205	35°	40°	43°
	40200	1/2, 3/4, 1	8,7	25	36	64	79	102	121	144	270	36°	40°	42°

Угол распыла	Код модели	Резьба (дюйм)	Эквив. Ø (мм)	Расход жидкости, (л/мин)								Угол распыла		
				0.3 бар	1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	7 бар	10 бар	35 бар	1.5 бар	3 бар	6 бар
25°	2504	1/8 или 1/4	1,3	0,5	0,91	1,3	1,6	2	2,4	2,9	5,4	16°	25°	32°
	2505	1/8 или 1/4	1,4	0,62	1,1	1,6	2	2,5	3	3,6	6,7	16°	25°	32°
	2506	1/8, 1/4, 3/8	1,6	0,75	1,4	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	8,1	17°	25°	31°
	2508	1/8, 1/4, 3/8	1,8	1	1,8	2,6	3,2	4,1	4,8	5,8	10,8	17°	25°	31°
	2510	1/8, 1/4, 3/8	2	1,2	2,3	3,2	3,9	5,1	6	7,2	13,5	18°	25°	31°
	2515	1/8, 1/4, 3/8	2,4	1,9	3,4	4,8	5,9	7,6	9	10,8	20	18°	25°	31°
	2520	1/8, 1/4, 3/8	2,8	2,5	4,6	6,5	7,9	10,2	12,1	14,4	27	19°	25°	31°
	2530	1/8, 1/4, 3/8	3,6	3,7	6,8	9,7	11,8	15,3	18,1	22	40	20°	25°	30°
	2540	1/8, 1/4, 3/8	4	5	9,1	12,9	15,8	20	24	29	54	21°	25°	29°
	2550	1/4, 3/8, 1/2	4,4	6,2	11,4	16,1	19,7	25	30	36	68	21°	25°	29°
	2560	1/4, 3/8, 1/2	4,8	7,5	13,7	19,3	24	31	36	43	81	22°	25°	29°
	2570	3/8, 1/2, 3/4	5,2	8,7	16	23	28	36	42	50	94	22°	25°	29°
	25100	3/8, 1/2, 3/4	6,4	12,5	23	32	39	51	60	72	135	23°	25°	28°
	25150	1/2, 3/4, 1	7,5	18,7	34	48	59	76	90	108	205	24°	25°	28°
	25200	1/2, 3/4, 1	8,7	25	36	64	79	102	121	144	270	24°	25°	26°
15°	1504	1/8 или 1/4	1,3	0,5	0,91	1,3	1,6	2	2,4	2,9	5,4	7°	15°	21°
	1505	1/8 или 1/4	1,4	0,62	1,1	1,6	2	2,5	3	3,6	6,7	7°	15°	21°
	1506	1/8, 1/4, 3/8	1,6	0,75	1,4	1,9	2,4	3,1	3,6	4,3	8,1	8°	15°	21°
	1508	1/8, 1/4, 3/8	1,8	1	1,8	2,6	3,2	4,1	4,8	5,8	10,8	9°	15°	20°
	1510	1/8, 1/4, 3/8	2	1,2	2,3	3,2	3,9	5,1	6	7,2	13,5	10°	15°	19°
	1515	1/8, 1/4, 3/8	2,4	1,9	3,4	4,8	5,9	7,6	9	10,8	20	10°	15°	19°
	1520	1/8, 1/4, 3/8	2,8	2,5	4,6	6,5	7,9	10,2	12,1	14,4	27	10°	15°	19°
	1530	1/8, 1/4, 3/8	3,6	3,7	6,8	9,7	11,8	15,3	18,1	22	40	10°	15°	19°
	1540	1/8, 1/4, 3/8	4	5	9,1	12,9	15,8	20	24	29	54	10°	15°	18°
	1550	1/4, 3/8, 1/2	4,4	6,2	11,4	16,1	19,7	25	30	36	68	11°	15°	18°
	1560	1/4, 3/8, 1/2	4,8	7,5	13,7	19,3	24	31	36	43	81	11°	15°	18°
	1570	3/8, 1/2, 3/4	5,2	8,7	16	23	28	36	42	50	94	11°	15°	18°
	15100	3/8, 1/2, 3/4	6,4	12,5	23	32	39	51	60	72	135	13°	15°	17°
	15120	1/2, 3/4, 1	6,7	15	27	39	47	61	72	86	162	13°	15°	17°
	15150	1/2, 3/4, 1	7,5	18,7	34	48	59	76	90	108	205	14°	15°	17°
	15200	1/2, 3/4, 1	8,7	25	36	64	79	102	121	144	270	14°	15°	17°
	15250	1/2, 3/4, 1	9,5	31	57	81	99	127	151	180	340	14°	15°	16°

Пример заказа	Серия	Код модели	Материал	Резьба		
				Размер	Тип	Стандарт
	NU	**6525**	**303SS**	**38**	**M**	**B**
Расшифровка:	–	–	*нерж. сталь AISI 303*	*3/8"*	*внешняя*	*BSPT*

Артикул для заказа: NU-6525-303SS-38MB