ПОЛНЫЙ КОНУС

MF серия. *Аксиальная конструкция*

Вид	Особенности и преимущества	Применение
	• Идеально подходят для систем охлаждения непрерывного литья, пылеподавления и увлажнения • Форсунка выполнена без центрального отверстия, что обеспечивает очень высокую устойчивость сопла к засорению даже в тяжелых условиях эксплуатации • В случае засорения форсунка легко разбирается и очищается без специальных приспособлений.	• Дезинфекция • Процессы очистки и мойки • Распыление на поверхность • Очистка контейнеров • Охлаждение газов и твердых тел • Химическая технология производства.

Чертёж	Форма факела	Стандарты резьбы	Материал
		FN – NPT (внутренняя) FB – BSPP (внутренняя) FM – Метрическая (внутренняя)	BR – латунь 303SS – нерж. сталь AISI 303 316SS – нерж. сталь AISI 316

Параметры:

Серия	Угол распыла	Код расхода	Диам. сопла (мм)	Расход жидкости, (л/мин)						Размеры		
				1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	10 бар	15 бар	T (дюйм)	HEX (мм)	L (мм)
MFS	65°	1309	1,9	1,8	2,5	3,1	4,1	5,7	8,0	1/4	19	27,5
		1362	2,0	2,3	3,0	3,6	4,7	6,6	9,2			
		1409	2,2	2,4	3,3	4,1	6,7	9,4	13,1			
		1207	1,0	1,2	1,7	2,1	2,7	3,8	5,3	3/8	22	25,0
		1310	1,9	1,8	2,5	3,1	4,1	5,7	8,0			
		1340	2,0	1,9	2,8	3,4	4,4	6,2	8,6			
		1363	2,1	2,1	2,9	3,6	4,7	6,6	9,2			
		1415	2,2	2,4	3,4	4,1	5,3	7,4	10,4			
		1470	2,5	2,7	3,8	4,7	6,0	8,4	11,8			
		1518	2,6	3,0	4,2	5,2	6,7	9,4	13,1			
		1621	2,7	3,5	5,0	6,2	8,0	11,2	15,7			
		1780	2,9	4,5	6,4	7,8	10,0	14,0	19,6			
		1828	3,1	4,8	6,8	8,3	10,7	15,0	21,0			
		2110	4,2	6,5	9,1	11,0	14,2	20,0	27,8	1/2	27	36,0
		2144	4,3	8,0	11,7	14,4	18,5	26,0	36,3			

Серия	Угол распыла	Код расхода	Диам. сопла (мм)	Расход жидкости, (л/мин)						Размеры		
				1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	10 бар	15 бар	T (дюйм)	HEX (мм)	L (мм)
MFE	80°	1309	2,1	1,8	2,5	3,1	4,1	5,7	8,0	1/4	19	27,5
		1362	2,2	2,3	3,0	3,6	4,7	6,6	9,2			
		1409	2,2	2,4	3,3	4,1	6,7	9,4	13,1			
		1310	2,0	1,8	2,5	3,1	4,1	5,7	8,0	3/8	22	25,0
		1363	2,1	2,1	2,9	3,6	4,7	6,6	9,2			
		1415	2,2	2,4	3,4	4,1	5,3	7,4	10,4			
		1518	2,6	3,0	4,2	5,2	6,7	9,4	13,1			
		1621	2,7	3,5	5,0	6,2	8,0	11,2	15,7			
		1780	2,9	4,5	6,4	7,8	10,0	14,0	19,6			
		1828	3,1	4,8	6,8	8,3	10,7	15,0	21,0			
		2110	4,2	6,5	9,1	11,0	14,2	20,0	27,8	1/2	27	36,0
		2144	4,3	8,0	11,7	14,4	18,5	26,0	36,3			

Пример заказа	Серия	Код расхода	Материал	Резьба		
				Размер	Тип	Стандарт
	MFS	**1470**	**303SS**	**38**	**F**	**B**
Расшифровка:	–	–	*нерж. сталь AISI 303*	*3/8"*	*внутренняя*	*BSPP*

Артикул для заказа: MFS-1470-303SS-38FB