ПОЛНЫЙ КОНУС

Серия TBT/SJV. *Крепление под накидную гайку*

Вид	Описание и преимущества	Применение
	• Мелкодисперсное распыление с полным конусом без использования сжатого воздуха • Очень мелкие капли обеспечивают эффект тумана (для серии **TBT**) • Идеально подходят для пылеподавления и увлажнения • Форсунки обеспечивают равномерно заполненную зону конической формы • Комплект форсунки может включать: наконечник форсунки, уплотнение, ниппель и контргайку • Применение контргайки позволяет легко демонтировать форсунку и прочистить ее в случае засорения, что значительно упрощает обслуживание.	• Дезинфекция • Увлажнение воздуха • Процессы очистки и мойки • Распыление на поверхность • Очистка контейнеров • Пеноподавление • Дегазация жидкостей • Охлаждение газов и твердых тел • Химико-технологическая инженерия.

Чертёж	Форма факела для TBT	Форма факела для SJV	Материал
			Нержавеющая сталь AISI 303 Нержавеющая сталь AISI 316

Параметры:

Серия	Код модели	Ø вых. отверст. (мм)	Расход жидкости, (л/мин)						Угол распыла		
			1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	10 бар	15 бар	1.5 бар	3 бар	6 бар
TBT	2	0,7	0,08	0,1	0,13	0,16	0,25	0,3	45°	49°	50°
	4	1,1	0,17	0,22	0,26	0,32	0,50	0,6	49°	52°	56°
	6	1,1	0,24	0,32	0,4	0,48	0,85	1,0	50°	54°	65°
	10	1,6	0,40	0,53	0,65	0,78	1,30	1,5	45°	50°	55°
	14	1,9	0,57	0,75	0,92	1,1	1,70	2,0	47°	50°	55°
	18	1,9	0,73	0,96	1,2	1,42	2,55	3,0	45°	51°	58°
TBT-W	2.8W	1,6	1,2	1,7	2,0	2,5	3,3	3,8	120°	116°	102°
	4.3W	2,0	1,9	2,5	3,1	4,0	5,1	6,0	118°	115°	102°
	5.6W	2,4	2,5	3,6	4,0	5,3	6,5	7,6	118°	115°	102°
	8W	2,4	3,6	4,8	6,0	8,0	9,8	11,5	120°	117°	103°
	10W	2,8	4,5	5,8	7,5	10,0	12,2	14,3	120°	117°	103°
	12W	3,2	5,4	6,5	8,9	11,9	14,5	17,0	117°	110°	103°
	14W	3,6	6,2	7,9	10,2	13,0	16,5	19,4	117°	110°	103°

Серия	Код модели	Ø вых. отверст. (мм)	Расход жидкости, (л/мин)						Угол распыла		
			1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	10 бар	15 бар	1.5 бар	3 бар	6 бар
SJV	1149	1,3	0,9	1,2	1,5	2	2,7	3,2	50°	50°	45°
	1223	1,7	1,3	1,9	2,3	3	4,3	5	65°	65°	50°
	1262	1,7	1,5	2	2,6	3,4	4,8	5,7	50°	50°	45°
	1372	2	2,1	3	3,7	4,8	7	8,2	65°	65°	60°
	1508	2,4	3	4,1	5	6,5	9,3	11	55°	55°	45°
	1626	2,9	3,6	5,2	6,3	8	11,3	13,2	60°	60°	55°
	1743	3	4,3	6	7,5	10	14	16,5	66°	66°	60°

Пример заказа	Серия	Код модели	Материал
	TBT-W	**10W**	**303SS**
Расшифровка:	–	–	*нерж. сталь AISI 303*

Артикул для заказа: TBT-W-10W-303SS