ПОЛЫЙ КОНУС

MH серия. *Аксиальная конструкция*

Вид	Особенности и преимущества	Применение
	• Идеально подходят для систем охлаждения, пылеподавления и увлажнения • Форсунка выполнена без центрального отверстия, что обеспечивает очень высокую устойчивость сопла к засорению даже в тяжелых условиях эксплуатации • В случае засорения форсунка легко разбирается и очищается без специальных приспособлений.	• Дезинфекция • Процессы очистки и мойки • Распыление на поверхность • Охлаждение газов и твердых тел • Химическая технология производства.

Чертёж	Форма факела	Стандарты резьбы	Материал
		FN – NPT (внутренняя) FB – BSPP (внутренняя) FM – Метрическая (внутренняя)	303SS – нерж. сталь AISI 303 316SS – нерж. сталь AISI 316

Параметры:

Серия	Угол распыла	Код расхода	Диам. сопла (мм)	Расход жидкости, (л/мин)						Размеры		
				1 бар	2 бар	3 бар	5 бар	10 бар	20 бар	T (дюйм)	HEX (мм)	L (мм)
MH	60°	324	1,0	0,28	0,40	0,50	0,61	0,90	1,30	3/8	22	29,0
		364	1,4	0,43	0,60	0,76	1,00	1,40	2,00			
		404	2,0	0,7	1,00	1,21	1,57	2,24	3,16			
	90°	496	3,0	1,20	1,70	2,10	2,70	3,80	5,40			
		566	4,0	1,80	2,50	3,10	4,00	5,60	8,00			
		646	3,5	2,90	4,08	4,94	6,34	8,92	12,60			
		686	4,0	3,51	5,00	6,16	7,91	11,16	15,82			
		726	5,0	4,40	6,35	7,71	10,00	14,09	20,04			
		776	6,0	6,00	8,58	10,40	13,40	19,04	26,89			

Пример заказа	Серия	Код расхода	Материал	Резьба		
				Размер	Тип	Стандарт
	MH	**566**	**303SS**	**38**	**F**	**B**
Расшифровка:	–	–	*нерж. сталь AISI 303*	*3/8"*	*внутренняя*	*BSPP*

Артикул для заказа: MH-566-303SS-38FB