ПОЛЫЙ КОНУС

Серия UM. *Туманообразующие форсунки низкого давления*

Вид	Особенности и преимущества	Применение
	• Крайне тонкое распыление жидкости до состояния тумана • Не требует сжатого воздуха для достижения мелкой дисперсии • Полипропиленовый фильтр с ячейкой на 70 мкм • Корпус форсунки выполнен из нержавеющей стали • Сопло-вставка из износостойкого синтетического рубина • Отсутствие завихрителя и иных внутренних частей повышает простоту и надежность конструкции • Внешний отражатель расширяет факел распыла до 90 градусов и дополнительно измельчает каплю.	• увлажнение воздуха в жилых, производственных помещениях, животноводческих фермах • подавление пыли • очистка газов от примесей • дезинфекция • абсорбция • орошение солодо-растительных ящиков • создание микрофлоры в парниках • охлаждение воздуха распылением

Чертёж	Форма факела	Стандарты резьбы	Материал
		MB – BSPT (внешняя) MN – NPT (внешняя)	303SS – нерж. сталь AISI 303 316SS – нерж. сталь AISI 316 синтетический рубин (сопло)

Параметры:

Ø сопла (мм)	Размер резьбы (BSPT)	Код модели	Расход воды, (л/мин)						Габариты		Q (мм)	T (мм)
			2 бар	3 бар	5 бар	10 бар	20 бар	70 бар	A (мм)	B (мм)		
0,1	1/8"	UM01	-	-	-	-	0,05	0,09	19	11	195	100
0,2	1/8"	UM02	-	-	-	0,08	0,12	0,22			250	125
0,3	1/8"	UM03	-	-	0,12	0,17	0,23	0,44			250	125
0,4	1/8"	UM04	-	0,15	0,20	0,28	0,40	0,75			250	125
0,5	1/4"	UM05	0,21	0,26	0,34	0,48	0,68	1,27	25	14	300	150
0,6	1/4"	UM06	0,32	0,39	0,51	0,72	1,00	1,90			400	200
0,7	1/4"	UM07	0,41	0,51	0,66	0,93	1,30	2,40			450	226
0,8	1/4"	UM08	0,56	0,70	0,90	1,28	1,80	3,40			550	277

Пример заказа	Код модели	Материал	Резьба		
			Размер	Тип	Стандарт
	UM05	**303SS**	**14**	**M**	**B**
Расшифровка:	–	*нерж.сталь 303*	*1/4"*	*внешняя*	*BSPT*

Артикул для заказа: UM05-303SS-14FB