ВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ

Серия FS. *Воздушный душ*

Вид	Описание и преимущества	Применение
	• Расклешенное выходное отверстие обеспечивает быстрое попадание воздуха в окружающую среду • Эффект Вентури для лучшего перемешивания и циркуляции воздуха • Регулируемое основание обеспечивает быструю подачу воздуха в нужное положение. • Материалы исполнения: оцинкованная сталь, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь AISI 304.	• Линии туннельной сушки • Сушка больших заготовок • Воздушная душевая и воздушный душевой канал • Участок чистовой продувки.

Чертёж	Размеры				Вес (гр.) для Zn
	Ø отверстия (мм)	W (мм)	L (мм)	V (мм)	
	70	114	103	110	150
	80	118	110	120	200
	100	165	143	156	400

Параметры:

Ø отверстия, (мм)	Эффективная площадь, (м3)	Объем выдувания воздуха при скорости потока, (м3/ч)					
		2 м/с	3 м/с	4 м/с	5 м/с	6 м/с	7 м/с
70	3,80	28	40	55	69	83	97
80	5,02	36	52	72	90	109	127
100	7,85	56	85	113	141	169	198

Пример заказа	Модель	W	V	Ø отверстия	Материал
	FS	**165**	**156**	**100**	**304SS**
Расшифровка:	–	*165 мм.*	*156 мм.*	*100 мм.*	*нерж. сталь AISI 304*

Артикул для заказа: FS-165/156/100-304SS